K 430-68 - K 430-89

旋入式接套-隔离螺栓连接

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	25	24	40	14

Ø d2 = 管外直径 – SW = 对应边宽度

产品变体

K 43-54 / K 43-99	旋入式螺栓连接,角度90°, 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。