

属性

| | |
|------------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 冲击结构 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 用于隔离壁固定 |
| 结构形式 | T形 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-156 | - | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |
| K 44-162 | 10 | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 19 | 22 | 24 |

Ø d2 = 管外直径 – SW = 对应边宽度

产品变体

K 440-105 / K 440-113 连接接套,T形, 钢