

# K 44-156 / K 44-162

连接变径螺旋接头,T形

**HANSA FLEX**

## 属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 接口 1       | 米制外螺纹,圆柱形      |
| 密封形式 1     | 冲击结构           |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹,圆柱形      |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥          |
| 结构类型       | 用于隔离壁固定        |
| 结构形式       | T形             |
| 供货范围       | 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| 原料         | 钢              |
| 表面保护       | 电镀涂层           |



## 货品

| 名称       | Ø d3<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-156 | -            | 12           | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 22 | 22 | 24 |
| K 44-162 | 10           | 12           | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 19 | 22 | 24 |

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

## 产品变体

K 440-105 / K 440-113 连接接套,T形, 钢