

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带通过紧压环和挤压圆环的螺纹密封 |
| 接口 2 | 米制内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。 |
| 接口 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 3 | 24°内锥 |
| 结构类型补充 | 带测试接口 |
| 结构形式 | L形 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-166 | 12 | M 22 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = 对应边宽度

产品变体

K 440-116 / K440-117 旋入式接套,L形, 钢