

K 44-38 / K 44-82

连接螺旋接头,T形

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 24°内锥 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 冲击结构 |
| 结构形式 | T形 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d1 (mm) | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-38 | 10 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-82 | 6 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 14 | 27 |

SW = 对应边宽度

产品变体

K 440-28 - K 440-47 连接接套,T形, 钢