

# K 44-75 - K 44-169

## 旋入式螺栓连接

### 属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带通过紧压环和挤压圆环的螺纹密封
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构形式	T形
供货范围	带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 货品

名称	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1.5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1.5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1.5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1.5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1.5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1.5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

### 产品变体

K 440-52 / K 440-127 旋入式接套,T形, 钢