

# K 44-75 - K 44-169

## 旋入式螺栓连接

### 属性

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 接口 1       | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 1     | 带通过紧压环和挤压圆环的螺纹密封       |
| 接口 2 + 3   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥                  |
| 结构形式       | T形                     |
| 供货范围       | 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环 |
| 原料         | 钢                      |
| 表面保护       | 电镀涂层                   |



### 货品

| 名称       | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12           | 6            | M 16 x 1.5 | 21        | 21        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75  | 12           | -            | M 16 x 1.5 | 21        | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12           | -            | M 22 x 1.5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8            | -            | M 22 x 1.5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10           | -            | M 22 x 1.5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10           | -            | M 16 x 1.5 | 21        | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 14         | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

### 产品变体

K 440-52 / K 440-127 旋入式接套,T形, 钢