

K 44-75 - K 44-169

旋入式螺栓连接

属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带通过紧压环和挤压圆环的螺纹密封 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构形式 | T形 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12 | 6 | M 16 x 1.5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75 | 12 | - | M 16 x 1.5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12 | - | M 22 x 1.5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8 | - | M 22 x 1.5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10 | - | M 22 x 1.5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10 | - | M 16 x 1.5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

产品变体

K 440-52 / K 440-127 旋入式接套,T形, 钢