

K 44-76 - K 44-160

旋入式螺栓连接,L形

HANSA FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带通过紧压环和挤压圆环的螺纹密封
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构形式	L形
供货范围	带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-120	6	12	M 16 x 1.5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
K 44-76	12	-	M 16 x 1.5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
K 44-142	12	8	M 22 x 1.5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
K 44-149	12	-	M 22 x 1.5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
K 44-121	8	12	M 16 x 1.5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
K 44-157	10	-	M 22 x 1.5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
K 44-160	10	-	M 16 x 1.5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

产品变体

K 440-55 - K 440-122 旋入式接套,L形, 钢