K 440-116 / K440-117

旋入式接套,L形



属性	
接口 1	米制内螺纹,圆柱形
密封形式 1	扁平密封式
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
接口 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 3	冲击结构
结构类型	带测试接口
结构形式	L形
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

Ø d2	G1	G2	G3		L1	L2	L3	SW
(mm)				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10	M 12 x 1.5	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	42	17	17
16	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	42	17	17
	(mm) 10	(mm) 10 M 12 x 1.5	(mm) 10 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5	(mm) 10 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 22 x 1.5	(mm) (mm) 10 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 22 x 1.5 24	(mm) (mm) (mm) (mm) 10 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 22 x 1.5 24 24	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 10 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 M 22 x 1.5 24 24 42	(mm) <th< th=""></th<>

Ø d2 = 管外直径 - SW = 对应边宽度

产品变体

K 44-166 旋入式螺栓连接,测试接口,L形,带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环