

属性	
接口 1 - 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	冲击结构
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品					
名称	G1 - G3	L1	L2	SW	
		(mm)	(mm)	(mm)	
K 440-23	M 22 x 1.5	84	42	19	

SW = 对应边宽度

产品变体	k
K 44-23	连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压 环、密封圈和对顶螺母
K 44-24	连接接套,T形, 带下对顶螺母
K 44-25	连接接套,T形, 带左对顶螺母
K 44-26	连接接套,T形, 带下和左对顶螺母
K 44-27	连接螺旋接头,T形,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 44-30	连接螺旋接头,T形,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 44-31	连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压 环、密封圈和对顶螺母
K 44-44	变径连接螺旋接头,T形,带锁紧螺母、切割环、 紧压环、密封圈和螺纹接套
K 44-45	连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压 环和密封圈。
K 44-54	变径连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、 密封圈、对顶螺母和螺纹接套
K 44-72	连接螺旋接头,T形,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 44-79	连接接套,T形, 带防松螺母