# K 440-28 - K 440-47
连接接套,T形

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 24°内锥 |
| **接口 2 + 3** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2 + 3** | 冲击结构 |
| **结构形式** | T形 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



## 货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-28** | 10 | M 16 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| **K 440-35** | 6 | M 12 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| **K 440-47** | 6 | M 12 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = 对应边宽度

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **K 44-35 - K 44-66** | 变径连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母 |
| **K 44-38 / K 44-82** | 连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| **K 44-48** | 变径连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环和密封圈。 |
| **K 46-12-5 / K 46-12-9** | 连接螺旋接头,T形,带测试接口, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和测试接口 |
| **K 47-20** | 连接螺旋接头,T形, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*