

**属性**

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	冲击结构
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层

**货品**

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1.5	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1.5	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	15	25	23	25	33	27

SW = 对应边宽度

**产品变体**

K 44-35 - K 44-66	变径连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 44-38 / K 44-82	连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母
K 44-48	变径连接螺旋接头,T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环和密封圈。
K 46-12-5 / K 46-12-9	连接螺旋接头,T形,带测试接口,带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和测试接口
K 47-20	连接螺旋接头,T形, 钢