

K 440-28 - K 440-47

连接接套, T形

属性

| | |
|------------|------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | 24°内锥 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 冲击结构 |
| 结构形式 | T形 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1.5 | M 22 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = 对应边宽度

产品变体

| | |
|-----------------------|---|
| K 44-35 - K 44-66 | 变径连接螺旋接头, T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母 |
| K 44-38 / K 44-82 | 连接螺旋接头, T形, 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| K 44-48 | 变径连接螺旋接头, T形, 带锁紧螺母、切割环、紧压环和密封圈。 |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | 连接螺旋接头, T形, 带测试接口, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和测试接口 |
| K 47-20 | 连接螺旋接头, T形, 钢 |