K 440-52 / K 440-127
旋入式接套,T形

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	冲击结构
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	M 12 x 1.5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	M 18 x 1.5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	M 18 x 1.5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	M 14 x 1.5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = 管外直径 – SW = 对应边宽度

产品变体

K 44-75 - K 44-169	旋入式螺栓连接, 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。