K 440-55 - K 440-122
旋入式接套,L形

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	冲击结构
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构形式	L形
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-55	12	12	M 18 x 1.5	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	20	28	35	21	17
K 440-76	6	12	M 12 x 1.5	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	24	24	38	17	17
K 440-77	8	12	M 14 x 1.5	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	24	24	38	17	17
K 440-99	12	12	M 18 x 1.5	M 18 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	42	17	17
K 440-108	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	42	17	17
K 440-95	12	8	M 18 x 1.5	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	32	17	17
K 440-104	10	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	M 16 x 1.5	20	28	35	21	17
K 440-111	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	24	24	40	17	14
K 440-122	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	24	24	38	17	14

Ø d2 / Ø d3 = 管外直径 – SW = 对应边宽度

产品变体

K 44-76 - K 44-160	旋入式螺栓连接,L形, 带锁紧螺母、切割环、对顶螺母紧压环和挤压圆环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。