

K 46-4-21 - K 46-4-37

旋入式隔离螺栓连接

属性

| | |
|--------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 用于隔离壁固定 |
| 结构形式 | 直道 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母、切割环和对顶螺母 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-21 | 12 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| K 46-4-22 | 12 | M 22 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-34 | 10 | M 22 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| K 46-4-37 | 10 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = 对应边宽度

产品变体

K 460-4-19 - K 460-4-29 旋入式接套-隔离螺栓连接, 钢