K 46-4-23 - K 46-4-40

旋入式隔离螺栓连接

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	直道
供货范围	带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	12	76	32	32	32

SW = 对应边宽度

产品变体

K 460-4-6 - K 460-4-31	旋入式接套, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。