# K 46-1-35 / K 46-1-62

旋入式-接套-隔离,测试接口

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 24°内锥 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 冲击结构 |
| **接口 3** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **结构类型** | 用于隔离壁固定 |
| **结构类型补充** | 带测试接口 |
| **结构形式** | 直道 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母、切割环、密封圈、对顶螺母和测试接口 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



## 货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-62** | 12 | M 22 x 1.5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 27 | 22 | 27 |

SW = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*