K 46-4-7 - K 46-4-42
旋入式接套-隔离螺栓连接

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	直道
供货范围	带防松螺母
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
K 46-4-7	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	54	36	22	24
K 46-4-8	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	12	40	20	27	17
K 46-4-9	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	12	43	23	27	19
K 46-4-10	M 18 x 1.5	M 18 x 1.5	12	54	36	22	24
K 46-4-11	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	12	54	34	32	32
K 46-4-42	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	12	54	34	27	24

SW = 对应边宽度

产品变体

K 460-4-6 - K 460-4-31	旋入式接套, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。