K 460-4-6 - K 460-4-31
旋入式接套

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	冲击结构
结构类型	用于隔离壁固定
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	12	23	43	27

SW = 对应边宽度

产品变体

K 46-4-23 - K 46-4-40	旋入式隔离螺栓连接, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 46-4-6 / K 46-4-24	连接隔离螺旋接头, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 46-4-7 - K 46-4-42	旋入式接套-隔离螺栓连接, 带防松螺母
K 47-07 / K 47-41	连接螺旋接头, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈、对顶螺母和软管接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。