

属性		
接口 1	米制外螺纹,圆柱形	
接口 2	米制外螺纹,圆柱形	
密封形式 2	冲击结构	
结构类型	用于隔离壁固定	
结构形式	直道	
原料	钢	
表面保护	电镀涂层	



货品							
名称	G1	G2	i1	i2	L1	SW	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
K 460-4-6	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	34	54	27	
K 460-4-7	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	12	20	40	27	
K 460-4-8	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	12	23	43	27	

SW = 对应边宽度

产品变体	
K 46-4-23 - K 46-4-40	旋入式隔离螺栓连接, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 46-4-6 / K 46-4-24	连接隔离螺旋接头, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈和对顶螺母
K 46-4-7 - K 46-4-42	旋入式接套-隔离螺栓连接, 带防松螺母
K 47-07 / K 47-41	连接螺旋接头, 带锁紧螺母、切割环、紧压环、密封圈、对顶螺母和软管接套