# K 47-17 / K 47-19

连接接套,角度90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 冲击结构 |
| **接口 2** | 软管接口 |
| **结构类型** | 用于隔离壁固定 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **供货范围** | 带锁紧螺母、密封圈、对顶螺母、软管接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



## 货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 47-17** | 13 | M 22 x 1.5 | 90 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| **K 47-19** | 13 | M 22 x 1.5 | 90 | 45 | 19 | 27 | 27 |

SW = 对应边宽度

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **K 430-17 - K 430-86** | 旋入式接套-隔离螺栓连接, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*