

属性

| | |
|-------|---------------------------|
| 应用范围 | 热水或饱和蒸汽应用 |
| 特殊的属性 | 高耐温、抗磨损和耐臭氧性能 |
| 内胶层 | EPDM |
| 增强层 | 裹2紡織刀片 |
| 外胶层 | NBR |
| 工作压力 | 饱和蒸汽 最大6巴 热水 最大18巴 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度范围 | +164°C (饱和蒸汽); +95°C (热水) |
| 适用介质 | 热水 蒸汽 |



提示

请参阅 BG CHEMIE T002 的条例;软管安全使用 / 6.3.3 蒸汽和热水软管使用的附加注意事项。

使用后请排空水或蒸汽。

货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| DAMPF 13-5 G | 13 | 23 | 5 | 6,0 | 80 | 40 |
| DAMPF 16-5 G | 16 | 26 | 5 | 6,0 | 95 | 40 |
| DAMPF 19-6 G | 19 | 31 | 6 | 6,0 | 115 | 40 |
| DAMPF 25-6 G | 25 | 37 | 6 | 6,0 | 150 | 40 |
| DAMPF 32-7 G | 32 | 46 | 7 | 6,0 | 195 | 40 |
| DAMPF 38-7 G | 38 | 52 | 7 | 6,0 | 230 | 40 |
| DAMPF 51-8 G | 51 | 67 | 8 | 6,0 | 300 | 40 |