

KP 200 S

紧凑型构造的HD软管

属性

应用范围 安装空间受限的中压液压系统

特殊的属性 脉冲试验达到一百万次

标准 超出 EN 857 2SC 标准的规定

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 两层高强度钢丝编织增强层

外胶层 耐油、耐恶劣天气合成橡胶

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 乙二醇
水油乳浊液
水(0 °C至+ 70 °C)
矿物油



货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KP 206 S	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 S	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 S	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 S	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 S	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 S	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210
KP 232 S	31	20	1.1/4"	32,5	43,3	175,0	350	700	300

DN = 额定直径, 额定宽度