

属性

应用范围 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头

适用于 Nitrogen

接口 1 Gas connection nut thread

密封形式 1 扁平密封式

原料

表面保护 电镀涂层

特殊的属性 Right-hand thread



提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	用于媒介	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	氧	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	氧	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	氧	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-