

### 属性

**应用范围** 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头

**适用于** Nitrogen

**接口 1** Gas connection nut thread

**密封形式 1** 扁平密封式

### 原料

**表面保护** 电镀涂层

**特殊的属性** Right-hand thread



### 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

### 货品

名称	DN	尺寸	英寸	用于媒介	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	氧	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	氧	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	氧	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-