


属性

应用范围	油罐(加油车,油轮等)
特殊的属性	电阻R小于10,000,000 Ohm 燃油和汽油耐压软管
标准	EN 12115, TRBF131 第2部分
内胶层	NBR
增强层	一层钢丝缠绕和铜丝编织
外胶层	NBR/SBR (压花表面)
颜色	黑色
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	各种矿物油,芳烃含量最大为50%



货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
TW 20	19	31	6,0	16,0	64	65	40
TW 25	25	37	6,0	16,0	64	90	40
TW 32	32	44	6,0	16,0	64	120	40
TW 38	38	51	6,5	16,0	64	155	40
TW 50	50	66	7,0	16,0	64	215	40
TW 60	60	75	7,5	16,0	64	300	40
TW 63	64	80	7,5	16,0	64	275	40
TW 75	75	91	8,0	16,0	64	330	40
TW 100	100	116	8,0	16,0	64	450	40

附件

KS AL	铝制卡盘
KS FIX AL	用于销钉固定的卡壳,铝制
TW-TUE MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-TUEG MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-TUEG VA	液罐车连接配件,不锈钢
TW-TG VA	液罐车连接配件,不锈钢
TW-TG MG	液罐车连接配件,黄铜制
TW-T MG	液罐车连接配件,黄铜制