

属性

| | |
|---------|----------------------------------|
| 应用范围 | 油罐(加油车,油轮等) |
| 特殊的属性 | 电阻R小于10,000,000 Ohm 燃油和汽油耐压软管 |
| 标准 | EN 12115, TRBF131 第2部分 |
| 内胶层 | NBR |
| 增强层 | 一层钢丝缠绕和铜丝编织 |
| 外胶层 | NBR/SBR (压花表面) |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 各种矿物油,芳烃含量最大为50% |



货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|--------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| TW 20 | 19 | 31 | 6,0 | 16,0 | 64 | 65 | 40 |
| TW 25 | 25 | 37 | 6,0 | 16,0 | 64 | 90 | 40 |
| TW 32 | 32 | 44 | 6,0 | 16,0 | 64 | 120 | 40 |
| TW 38 | 38 | 51 | 6,5 | 16,0 | 64 | 155 | 40 |
| TW 50 | 50 | 66 | 7,0 | 16,0 | 64 | 215 | 40 |
| TW 60 | 60 | 75 | 7,5 | 16,0 | 64 | 300 | 40 |
| TW 63 | 64 | 80 | 7,5 | 16,0 | 64 | 275 | 40 |
| TW 75 | 75 | 91 | 8,0 | 16,0 | 64 | 330 | 40 |
| TW 100 | 100 | 116 | 8,0 | 16,0 | 64 | 450 | 40 |

附件

| | |
|------------|--------------|
| KS AL | 铝制卡盘 |
| KS FIX AL | 用于销钉固定的卡壳,铝制 |
| TW-TUE MG | 液罐车连接配件,黄铜制 |
| TW-TUEG MG | 液罐车连接配件,黄铜制 |
| TW-TUEG VA | 液罐车连接配件,不锈钢 |
| TW-TG VA | 液罐车连接配件,不锈钢 |
| TW-TG MG | 液罐车连接配件,黄铜制 |
| TW-T MG | 液罐车连接配件,黄铜制 |