


属性	
规格	带中央相位补偿阀 外部渗油导出 Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	最大 30 巴(区段之间)
转速推荐	1800 - 2000 转/分钟





## 提示

在对设备内部调试前应让齿轮分流器无负载运行。

-

描绘原理的图形和电路图也同样适用于此四重式数量分配器

## 描述

这些数量分配器用来仅用一个泵向四个独立的液压环路供应

分配错误约3%

所有区段设置为相同的压力

阀门可在70-210巴之间调节,其他调节范围可应客户要求提供

可改装为内部渗油导出 -

为此请去除T形接口内的圆柱头螺钉,然后用G1/2"盲堵头将其封闭(建议在与本公司联系后才进行改装!)

齿轮数量分配器设计规格:qi = Q/z \* 1000/n

qi = 排量/区段[cm3]; Q = 总计入口体积流量[升/分钟]; z = 区段数; n = 转速[转/分钟]

货品											
名称	每个区段入口体积	p1 max.	p2 max.	每个元素流量 min.	每个元素流量 max.	每个元素流量	Α	Li	重量		
	(cc)	(bar)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)	(kg)		
HK 9RS 04 D 18	1,70	220	270	2,00	9,50	4,00	44	382	5,50		
HK 9RS 04 D 20	2,20	220	270	2,50	13,00	5,00	46	390	4,55		
HK 9RS 04 D 21	2,60	220	270	3,00	16,00	6,00	48	398	4,70		
HK 9RS 04 D 23	3,20	220	270	3,50	19,00	7,00	50	406	4,85		
HK 9RS 04 D 25	3,80	200	240	4,50	22,50	8,00	52	414	4,95		

p1:最大工作压力 - p2:最大峰值压力