

### 属性

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 原料   | 铝                                    |
| 供货范围 | without steel cover and cover gasket |



### 描述

坚固的铝铸铁体  
 环形槽用于朝盖子方向的圆线或扁平密封  
 低重量  
 热导系数高带来良好的热流通  
 地面做成各个方向均成坡度以便油排放(按照VDI(德国工程师协会)第3230号准则)

### 订购指南

为HK BAK RA 130提供可选购的防浪板。

### 货品

| 名称            | 有效体积 V [l] | 致冷功率 (kW) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | C (mm) | D      | F (mm) | G         | H (mm) | 重量 (kg) |
|---------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| HK BAK RA 03  | 3          | 0,16      | 220    | 160    | 150    | 165,0  | G 1/4" | 105,0  | 4x M6x8   | 120    | 1,4     |
| HK BAK RA 06  | 6          | 0,36      | 260    | 220    | 180    | 200,0  | G 3/8" | 160,0  | 4x M6x8   | 150    | 1,7     |
| HK BAK RA 12  | 10         | 0,60      | 310    | 240    | 215    | 225,0  | G 3/8" | 155,0  | 4x M8x12  | 165    | 2,3     |
| HK BAK RA 20  | 17         | 0,72      | 366    | 288    | 245    | 270,0  | G 1/2" | 192,0  | 4x M8x12  | 165    | 4,3     |
| HK BAK RA 30  | 27         | 0,92      | 490    | 340    | 275    | 326,0  | G 1/2" | 176,0  | 4x M10x10 | 134    | 5,0     |
| HK BAK RA 44  | 40         | 1,04      | 515    | 415    | 305    | 341,0  | G 1/2" | 241,0  | 4x M10x14 | 244    | 7,0     |
| HK BAK RA 70  | 63         | 1,16      | 605    | 465    | 355    | 422,5  | G 1/2" | 282,5  | 4x M10x14 | 294    | 7,0     |
| HK BAK RA 130 | 123        | 2,10      | 757    | 597    | 396    | 557,0  | G 1/2" | 397,0  | 4x M10x14 | 285    | 25,0    |

重量:(不含盖子) kg - 致冷功率\* P [kW] ( $\Delta t = 40\text{ K}$ ):致冷功率取决于环境条件 - 尺寸H:液位显示的装配面

### 附件

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| HK ST BAK RA   | BAK RA 型液压储罐 的钢盖  |
| HK RS BAK RA   | 用于 BAKRA 型液压储罐的密封 |
| HK FUSS BAK RA | BAK RA型铝储罐底脚      |
| HK LR BAK RA   | BAK RA型铝储罐导向轮     |