

属性

规格	用于装入管道的整体式阀门
供货范围	无手柄(请另外订购)
工作压力	P, A, B:最大220巴 / T:最大80巴
体积流量	最大40升/分钟(注意特征曲线)
接口	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



描述

紧凑型结构形式
 内置止回阀和压力限制阀 90-220巴(阀门须设置)
 滑阀带控制槽,确保敏感操纵
 最多可带 7 个区段。

订购指南

手柄请另外订购——每个区段1个手柄!
 阀门现为所述的基本规格。其他配置方式(操纵件和活塞类型)见图表。
 HKBM40A1L12配置举例:
 - 阀门型号HKBM40
 - 1号区段带A型活塞和1号操纵件
 - 2号区段带L型活塞和12号操纵件

货品

名称	l (mm)	L (mm)	规格	重量 (kg)
HK BM40 A1	55	90	1个区段(A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1个区段(K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1个区段(L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2个区段(2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2个区段(1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2个区段(1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3个区段(3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3个区段(2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3个区段(2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4个区段(4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4个区段(3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4个区段(2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5个区段(5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5个区段(4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5个区段(4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6个区段(6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6个区段(5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6个区段(5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7个区段(7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7个区段(6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7个区段(6xA1; 1xL12)	9,8

附件

HK BM HEB	手动方向阀BM的手柄和附件
HK BM C0	手动方向阀BM的压力导管
HK BM MS	手动方向阀BM的微按钮

备件

HK BM KOL	手动方向阀 BM 的活塞
HK BM BET	手动方向阀 BM 的操纵件