

属性

| | |
|------|--|
| 规格 | 用于装入管道的整体式阀门 |
| 供货范围 | 无手柄(请另外订购) |
| 工作压力 | P, A, B:最大220巴 / T:最大80巴 |
| 体积流量 | 最大40升/分钟(注意特征曲线) |
| 接口 | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



描述

紧凑型结构形式
 内置止回阀和压力限制阀 90-220巴(阀门须设置)
 滑阀带控制槽,确保敏感操纵
 最多可带 7 个区段。

订购指南

手柄请另外订购——每个区段1个手柄!
 阀门现为所述的基本规格。其他配置方式(操纵件和活塞类型)见图表。
 HKBM40A1L12配置举例:
 - 阀门型号HKBM40
 - 1号区段带A型活塞和1号操纵件
 - 2号区段带L型活塞和12号操纵件

货品

| 名称 | l (mm) | L (mm) | 规格 | 重量 (kg) |
|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| HK BM40 A1 | 55 | 90 | 1个区段(A1) | 2,5 |
| HK BM40 K16 | 55 | 90 | 1个区段(K16) | 2,5 |
| HK BM40 L12 | 55 | 90 | 1个区段(L12) | 2,5 |
| HK BM40 A1X2 | 90 | 125 | 2个区段(2xA1) | 3,7 |
| HK BM40 A1 K16 | 90 | 125 | 2个区段(1xA1; 1xK16) | 3,7 |
| HK BM40 A1 L12 | 90 | 125 | 2个区段(1xA1; 1xL12) | 3,7 |
| HK BM40 A1X3 | 125 | 160 | 3个区段(3xA1) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125 | 160 | 3个区段(2xA1; 1xK16) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125 | 160 | 3个区段(2xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X4 | 160 | 195 | 4个区段(4xA1) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160 | 195 | 4个区段(3xA1; 1xK16) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160 | 195 | 4个区段(2xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X5 | 195 | 230 | 5个区段(5xA1) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195 | 230 | 5个区段(4xA1; 1xK16) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195 | 230 | 5个区段(4xA1; 1xL12) | 7,4 |
| HK BM40 A1X6 | 230 | 265 | 6个区段(6xA1) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230 | 265 | 6个区段(5xA1; 1xK16) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230 | 265 | 6个区段(5xA1; 1xL12) | 8,6 |
| HK BM40 A1X7 | 265 | 300 | 7个区段(7xA1) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265 | 300 | 7个区段(6xA1; 1xK16) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265 | 300 | 7个区段(6xA1; 1xL12) | 9,8 |

附件

| | |
|-----------|---------------|
| HK BM HEB | 手动方向阀BM的手柄和附件 |
| HK BM C0 | 手动方向阀BM的压力导管 |
| HK BM MS | 手动方向阀BM的微按钮 |

备件

| | |
|-----------|---------------|
| HK BM KOL | 手动方向阀 BM 的活塞 |
| HK BM BET | 手动方向阀 BM 的操纵件 |