

属性	
规格	用于装入管道的整体式阀门
供货范围	无手柄(请另外订购)
工作压力	P, A, B:最大220巴 / T:最大80巴
体积流量	最大70升/分钟(注意特征曲线)
接口	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



描述

紧凑型结构形式

内置止回阀和压力限制阀 90-220巴(阀门须设置)

滑阀带控制槽,确保敏感操纵

最多可带6个区段

订购指南

手柄请另外订购——每个区段1个手柄!

阀门现为所述的基本规格。其他配置方式(操纵件和活塞类型)见图表。

HKBM70A1L12配置举例:

- 阀门型号HKBM70
- 1号区段带A型活塞和1号操纵件
- 2号区段带L型活塞和12号操纵件

42	
ш	00

从 吅				
名称	1	L	规格	重量
	(mm)	(mm)		(kg)
HK BM70 A1	66	117	1个区段(A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1个区段(L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2个区段(2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2个区段(1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3个区段(3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3个区段(2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4个区段(4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5个区段(5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6个区段(6xA1)	16,0

- 44	
4	-
-	
	1

HK BM HEB	手动方向阀BM的手柄和附件
нк вм со	手动方向阀BM的压力导管
HK BM MS	手动方向阀BM的微按钮

备件

PI II	
HK BM KOL	手动方向阀 BM 的活塞
HK BM BET	手动方向阀 BM 的操纵件