

属性

规格	用于装入管道的整体式阀门
供货范围	无手柄(请另外订购)
工作压力	P, A, B:最大220巴 / T:最大80巴
体积流量	最大70升/分钟(注意特征曲线)
接口	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



描述

紧凑型结构形式
 内置止回阀和压力限制阀 90-220巴(阀门须设置)
 滑阀带控制槽,确保敏感操纵
 最多可带6个区段

订购指南

手柄请另外订购——每个区段1个手柄!
 阀门现为所述的基本规格。其他配置方式(操纵件和活塞类型)见图表。
 HKBM70A1L12配置举例:
 - 阀门型号HKBM70
 - 1号区段带A型活塞和1号操纵件
 - 2号区段带L型活塞和12号操纵件

货品

名称	l (mm)	L (mm)	规格	重量 (kg)
HK BM70 A1	66	117	1个区段(A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1个区段(L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2个区段(2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2个区段(1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3个区段(3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3个区段(2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4个区段(4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5个区段(5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6个区段(6xA1)	16,0

附件

HK BM HEB	手动方向阀BM的手柄和附件
HK BM C0	手动方向阀BM的压力导管
HK BM MS	手动方向阀BM的微按钮

备件

HK BM KOL	手动方向阀 BM 的活塞
HK BM BET	手动方向阀 BM 的操纵件