HK DH04/05
方向阀 NG6, 液动式

HANSA-FLEX

属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
工作压力	P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴
体积流量	最大50升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x50 12.9





描述

带紧急手动操作的液压操控
最小控制压力3巴 / 最大控制压力70巴 / 推荐控制压力30巴
控制压力接口IG 1/8"上螺纹

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型		规格	重量 (kg)
HK DH04 31 2	4/2	正(闭)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,2
HK DH05 51 2	4/2	正(闭)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 个外侧位置被锁止	1,2
HK DH05 10	4/3	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2
HK DH05 11	4/3	正(闭)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2
HK DH05 13	4/3	正(闭)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。