HK DH08/09
方向阀 NG6, 气动式

属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
工作压力	P, A, B:最大350巴 / T:最大100巴
体积流量	最大50升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x50 12.9





描述

带紧急手动操作的气动操控
最小气动控制压力2巴 / 推荐气动控制压力12巴
控制压力接口IG 1/8"上螺纹

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型		规格	重量 (kg)
HK DH08 10	4/2	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,2
HK DH08 31 2	4/2	正(闭)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,2
HK DH09 10	4/3	负(开)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2
HK DH09 11	4/3	正(闭)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2
HK DH09 13	4/3	正(闭)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,2
HK DH09 14	4/3	负(开)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。