

| 属性   |                           |
|------|---------------------------|
| 规格   | 4/2方向阀或4/3方向阀             |
| 供货范围 | 带24DC线圈<br>无电缆螺旋接头        |
| 工作压力 | P, A, B:最大350巴 / T:最大120巴 |
| 体积流量 | 最大70升/分钟(注意特征曲线)          |
| 接口   | ISO/Cetop 03 NG6          |
| 固定   | 4 件内六角螺钉 M5x50 12.9       |
|      |                           |





## 描述

电气操控,带防爆磁铁 型号 OA / 24 VDC

磁铁经按照ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3的型式试验

磁铁功率消耗8W

磁铁接口螺纹 GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (锥形)

磁铁接口螺纹 M: M20x1,5 UNI-4535

取下线圈上部可进入磁铁内部端子板

p = 100巴时最大体积流量70升/分钟

p = 210巴时最大体积流量40升/分钟

p = 320巴时最大体积流量20升/分钟

## 订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

请单独订购电缆螺旋接头 HK PA MC GK 或 HK PAM MC M。

## 货品

| 名称                   | 种类  | 覆盖   | 活塞类型                        | 规格     | 重量   |
|----------------------|-----|------|-----------------------------|--------|------|
|                      |     |      |                             |        | (kg) |
| HK DHA 0631 2 GK 24  | 4/2 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 弹簧重置   | 1,5  |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | 弹簧重置   | 1,5  |
| HK DHA 0710 GK 24    | 4/3 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 弹簧重置至0 | 1,8  |
| HK DHA 0711 GK 24    | 4/3 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置至0 | 1,8  |
| HK DHA 0713 GK 24    | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 弹簧重置至0 | 1,8  |
| HK DHA 0713 M 7 24   | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 弹簧重置至0 | 1,8  |
| HK DHA 0714 GK 24    | 4/3 | 负(开) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | 弹簧重置至0 | 1,8  |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

| 74  | 11 | ш |
|-----|----|---|
| MAT | 40 | Е |
| ma  | п  |   |

| PPU TT     |  |
|------------|--|
| HK PA MC   | 防爆线缆螺旋接头                                     |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |