

属性

规格	4/3 方向阀 直动式 用于封闭调节回路中的应用
供货范围	不带插头 带内置电子系统
工作压力	P, A, B: 最高350巴 / T: 最高160巴
体积流量	最大70升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6



提示

(*) 该 4/3-方向阀只能通过一个磁体开关。偏心 Fail Safe - 活塞的静止位置在断电后通过弹簧回拉达到。

描述

带活塞槽,确保最高覆盖精度
完全封闭的磁力线圈
响应时间 < 10 毫秒
磁滞 < 0.1%
控制信号 0-10 VDC

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	调节	规格	活塞类型	重量 (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	零	线性	弹簧重置于 Fail-Safe 位置 (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	用于正比例阀的电插头