


| 属性 | |
|------|--|
| 规格 | 4/3方向阀(不带辅助阀) 先导式 |
| 工作压力 | P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴 |
| 体积流量 | 最大300升/分钟(注意特征曲线) |
| 接口 | ISO/Cetop 07 NG16 |
| 固定 | 2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9 |





描述

这些阀门的操纵通过一个构建为辅助阀的降低漏油型NG6电磁方向阀(型号HK DHE *P*)。

操控在内部进行,也可改建为外部。

正确作用所需的最小控制压力为8巴。

带控制压力发生器的规格时,将生成一个附加的压力降,从而确保正确通断作用所需的最小控制压力。如果阀门中的压力降低于控制压力最小值,则必须使用带控制压力发生器的规格。

订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

催品

| MH. | | | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------------------|--------------|------|
| 名称 | 种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 |
| | | | | | (kg) |
| HK DPH 2 710 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置,控制压力发生器 | 7,5 |
| HK DPH 2 711 D SPIL | 4/3 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 7,5 |
| HK DPH 2 713 D SPIL | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置 | 8,0 |
| HK DPH 2 714 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 弹簧重置,控制压力发生器 | 7,5 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

| 附件 | |
|----------------|----------------------------|
| HK DHE X 00 DC | 磁通阀NG 6, 无线圈 |
| HK DHE X 00 AC | 无线圈电磁方向阀 NG 6 |
| HK M HK DPH 2 | 螺栓套件,用于NG 16 阀门型号 HK DPH 2 |