

属性

| | |
|------|------------------------|
| 工作压力 | 最大700巴 |
| 供货范围 | 供货含手动泵、1500 mm软管和快速接合器 |



提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

描述

高强度焊接框架
 包含一个由用户装入的压力表
 配备V形块,使压制机中管料和棒料定位更方便
 压缸下最大高度:352 mm

货品

| 名称 | (kN) | (t) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 用于泵 | 重量 (kg) |
|--------------|------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| HK ECM 01113 | 93,2 | 10 | 130 | 720 | 440 | 220 | 80 | 350 | HK W 00607 | 41 |

附件

| | |
|-------------|------------------|
| NY 2100 | 热塑性塑料最高压软管 |
| GKS | 橡胶弯折保护 |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN |
| PHY 2100 | 压力卡套 NY 2100 |
| SKL HN SP | 螺旋接合器活动半部 |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |