

# HK FHP

压力过滤器的壳体FHP 420巴

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示 无过滤元件
工作压力	最大420巴



## 提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

## 描述

用于装入管道的压力过滤器

用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s),  $\Delta p_{ges} = 1.25$  巴

## 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

## 货品

名称	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	管路接口	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	重量 (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

## 附件

HK VA OPT	光学式污浊度显示
HK VA EL	电气式污浊度显示

## 备件

HK HP H	压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP
---------	---------------------