

HK GEH 20 AL

旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通, 铝质



HANSA FLEX

属性

原料 铝 AlZnMgCu1.5

工作压力 最大250巴

表面保护 经阳极氧化



货品

名称	阀孔	A	接口 1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	重量 (kg)
HK GEH 38 C0820	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,2
HK GEH 38 C1020	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	39	24	19,0	15	7	7,5	45	0,4
HK GEH 34 C1020	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	0,6
HK GEH 12 C1220	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8
HK GEH 34 C1220	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8

是下述产品的附件

HK EMDV 2/2 通磁座阀 EMDV

HK RVPS 限压阀 RVPS

HK PCFC 双通流量调节阀 PCFC