
减压阀



属性	
规格	隔板阀 直动式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大40升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6





提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

名称 通道中起作用 压力调节范围 min. (bar) 压力调节范围 max. (bar) 板高度 (mm) 重量 (mm) HK HG 031 032 P 3 32 40 1,4 HK HG 031 100 P 20 100 40 1,4 HK HG 031 210 P 50 210 40 1,4 HK HG 033 032 A 3 32 40 1,4 HK HG 033 100 A 20 100 40 1,4 HK HG 033 210 A 50 210 40 1,4
HK HG 031 100 P 20 100 40 1,4 HK HG 031 210 P 50 210 40 1,4 HK HG 033 032 A 3 32 40 1,4 HK HG 033 100 A 20 100 40 1,4
HK HG 031 210 P 50 210 40 1,4 HK HG 033 032 A 3 32 40 1,4 HK HG 033 100 A 20 100 40 1,4
HK HG 033 1210 F 50 210 40 1,4 HK HG 033 032 A 3 32 40 1,4 HK HG 033 100 A 20 100 40 1,4
HK HG 033 100 A 20 100 40 1,4
,
HK HG 033 210 A 50 210 40 1,4
HK HG 034 032 B 3 32 40 1,4
HK HG 034 100 B 20 100 40 1,4
HK HG 034 210 B 50 210 40 1,4