HK ML32
PTO shaft gearboxes

属性

原料	铝壳体
使用	用于欧洲标准齿轮泵 BG2



提示

转向:
泵左转 - 变速器的动力输出轴右转
泵右转 - 变速器的动力输出轴左转

订购指南

泵与变速器之间的连接需要一个BF2T接合毂。
变速箱供货时未注油(建议 SAE 85W-90)

货品

名称	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	驱动侧接口	重量 (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	型材轴 - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	空心轴 - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	带锁定功能的空心轴 - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = 最大输入力矩 – M2 = 最大输出力矩 – n1 = 最大输入转速 – n2 = 最大输出转速

附件

HK BF	Coupling hub

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。