

属性

原料 铝



描述

通过这些过滤头可以将Spin-On过滤器作为回流过滤器(R)或抽吸过滤器(S)使用

回流过滤器旁通阀起动压力(R):1.75巴

抽吸过滤器旁通阀起动压力(S):0.3巴

货品

| 名称 | 管路接口 | 规格 | 适合过滤器类型MPS | 重量(kg) |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4" | 作为回流过滤器 | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1.1/4" | 作为回流过滤器 | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1.1/2" | 作为回流过滤器 | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1.1/2" | 作为回流过滤器 | 300-350 | 2,86 |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4" | 作为抽吸过滤器 | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1.1/4" | 作为抽吸过滤器 | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1.1/2" | 作为抽吸过滤器 | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 作为抽吸过滤器 | 300-350 | 2,86 |

是下述产品的备件

HK MPS 1 Spin-On 整体过滤器,型号1

HK MPS 2 Spin-On 整体过滤器,型号2

HK MPS 3 Spin-On 整体过滤器,型号3