HK PTA
压力传感器

属性

接口	1/4 - AG"
原料	不锈钢
使用	用于测量仪 HK PTQCheck



描述

抗压力峰值、极度冲击和振动
输出信号 4 - 20 mA
不同的测量范围至600巴
测量精确度为终值的±0.5 %
接口 AG 1/4"

订购指南

其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。
请另外订购HFM MMD 1/4适配器(连接压力发送器和测量涡轮时)

货品

名称	测量范围	压力 max. (bar)	超载压力 max. (bar)	接口	重量 (kg)
HK PTA 101	-1至10巴	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0至60巴	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0至200巴	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0至400巴	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0至600巴	600	800	G 1/4" - AG	0,1

是下述产品的附件

HK PTQ CHECK	5 通道数字手动测量仪

附加元件

HK PML	单测量线缆
HK PQT	组合测量线缆
HFM MMD HKO	测量接口,M16 x 2 系列

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。