
HK ROTEX Z
用于齿轮泵的 Rotex 接合器

属性

规格	可与泵架HK HL/PL组合
原料	钢
使用	For gear pumps size 2 and size 3





描述

扭转弹性、振动阻尼、免保养
可轴向插入,耐击穿
构造紧凑,惯性矩小

货品

名称	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	发动机	泵	重量 (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / 轴 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / 轴 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / 轴 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / 轴 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / 轴 1:8	3,30

附加元件

HK MPK	用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。