
HK SH
空心活塞缸 700 巴

HANSA-FLEX

属性

规格	缸头已淬火 活塞已硬化处理 弹簧回拉
工作压力	最大700巴
原料	钢
供货范围	带快速接合器接头 3/8"-18 NPT





提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

描述

空心活塞缸用于压力和拉力操纵。
缸体壳体上的螺纹使固定非常方便
用来防污的活塞刮环
套装头可更换

货品

名称			行程	面积	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	体积	重量
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SH 01204	121,0	12	40	17,6	124	164	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1.5	7	5/16" -18	50,8	12	70	4,0
HK SH 01208	121,0	12	76	17,6	176	252	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1.5	18	5/16" -18	50,8	12	134	4,8
HK SH 02215	217,0	22	150	32,0	318	468	27,0	105	75	56	23	3.7/8" -12	38	2,5	48	1.9/16"-16	8	3/8" -16	83,0	15	474	18,0
HK SH 03006	301,8	30	64	44,0	197	261	33,4	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	22	3/8" -16	92,2	17	281	13,2
HK SH 03015	301,8	30	150	44,0	322	472	33,0	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	9	3/8" -16	92,0	17	660	23,5
HK SH 06008	578,2	60	76	84,2	253	329	54,0	165	125	95	31	6.1/4" -12	48	4,0	80	2.3/4" -16	22	1/2" -13	130,3	14	640	32,3

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。