


| 属性 | |
|------|--------------------------------|
| 规格 | 可直接用法兰连接 O形圈密封 |
| 原料 | 壳体:镀锌钢 内部部件为钢制 |
| 工作压力 | 最大300巴 |
| 使用 | For hydraulic planetary motors |





提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

订购指南

也提供用于其他调节范围的作为附件的弹簧

货品

| 名称 | 流量 max. (L/min) | 用于发动机 | 接口 | 调节范围 min. ^(bar) | 调节范围 max. ^(bar) | 重量 (kg) |
|----------------|--------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| HK V0 590 0500 | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 0,80 |
| HK V0 590 0490 | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 1,50 |
| HK V0 590 0505 | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" - IG | 40 | 180 | 1,85 |

| 附件 | |
|---------------|---------------------|
| HK VML | 用于冲击阀的弹簧 |
| HK M HK V0590 | 用于HK V0590型冲击阀的螺钉组件 |